

Die Produktinformationen und Sicherheitshinweise wurden gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt.	
Produktname	SUNNYDEALS Bodeneinschlaganker / Bodeneinschlaghülse, feuerverzinkt
Produktart	Bodeneinschlaganker / Einschlaghülse / Pfostenträger
Marke	SUNNYDEALS
Produktvarianten	• verschiedene Innenmaße (z. B. 71 × 71 mm, 91 × 91 mm, 121 × 121 mm) • verschiedene Längen (z. B. 750 mm, 900 mm) • verschiedene Setgrößen (ab 1 Stück)
Kontakt Daten des Herstellers	SAUERLAND GmbH Hohe Kamp 17 Bad Lippspringe 33175 052528397290
Kontakt Daten der verantwortlichen Person in der EU	SAUERLAND GmbH Hohe Kamp 17 Bad Lippspringe 33175 052528397290 E-Mail: info@sauerland.shop
Verwendungszweck	Zur sicheren Verankerung von Vierkant-Holzpfeuten im Erdreich ohne Einbetonieren, z. B. für: • Zäune • Sichtschutz • Pergolen • Pavillons • Carports • Gartenkonstruktionen
Bestimmungsgemäße Verwendung	Das Produkt ist ausschließlich zur Verankerung geeigneter Holzpfeuten im Erdreich bestimmt. Die Tragfähigkeit hängt unter anderem ab von: • Bodenbeschaffenheit • Pfostenquerschnitt • Windlast • Aufbau der Konstruktion • fachgerechter Montage
Materialien	Hauptmaterial: • Stahl • feuerverzinkt

Sicherheitshinweise	• Produkt nur entsprechend seiner vorgesehenen Verwendung einsetzen. • Vor der Montage auf Beschädigungen kontrollieren. • Beim Einschlagen geeignete Schutzausrüstung (Schutzbrille und Arbeitshandschuhe) tragen. • Nur mit geeignetem Einschlagwerkzeug verwenden. • Hände und Finger während des Einschlagens außerhalb des Gefahrenbereichs halten. • Pfosten ausschließlich mit geeigneten Schrauben befestigen. • Maximale Belastungen der gesamten Konstruktion beachten. • Nicht für tragende Bauwerke verwenden, sofern keine statische Berechnung erfolgt. • Nach außergewöhnlichen Belastungen (z. B. Sturm oder Anprall) die Konstruktion überprüfen.
Restrisiken	• Verletzungsgefahr durch scharfe Metallkanten während der Montage. • Quetsch- und Schlaggefahr beim Einschlagen. • Verletzungsgefahr durch instabile Konstruktionen bei unsachgemäßer Montage. • Korrosionsschutz kann durch mechanische Beschädigungen beeinträchtigt werden.
Pflege	• Regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren. • Korrosionsschutz regelmäßig prüfen. • Beschädigte oder stark korrodierte Teile austauschen. • Schraubverbindungen regelmäßig nachziehen.
Lagerung	Trocken und frostfrei lagern.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften.